

Mubea
U·MOBILITY



CARGO
WORK



NEU

VON PROFIS FÜR PROFIS.
DEINE AUSTRÜSTUNG SICHER VERSTAUT.

Cargo WORK



Kein Fortschritt ohne Bewegung. Das passt zu uns und vielen Branchen. Mit dem WORK Aufbau haben wir eine funktionale und anpassungsfähige Plattform entwickelt, die effiziente Arbeitsprozesse für Kommunen, Vereine, Landschaftspflege, Parks, Gebäudekomplexe und vieles mehr ermöglicht.



Fahrzeug-Kategorie	Pedelec
Antrieb	Mubea Chainless Powertrain Pro 1
Neenndauerleistung	250 W*
Getriebe	2-Gang-Getriebe mit manuellem Boost-Gang
Stiefähigkeit bei voller Zuladung	bis zu 18 % mit Boost-Gang
Max. elektrische unterstützte Geschwindigkeit	bis zu 25 km/h*
Elektrische Rangierhilfe rückwärts	ja, bis 4 km/h
Elektrische Anfahrhilfe (Schiebehilfe)	ja, bis 4 km/h
Zulässiges Gesamtgewicht	585 kg
Außenmaße Fahrzeug (L x B x H)	2.770 mm x 995** mm x 1.990 mm***
Radstand	1.746 mm
Heckaufbau	WORK
Ladefläche WORK (L x B)	1.270 mm x 907 mm (ohne Gerätebox, Breite zwischen den Radkästen = 804 mm)
Höhe Stirnwand/Höhe Seitenwände (links und rechts)	330 mm / 960 mm
Abmessung Öffnung Laderaum hinten (B x H)	830 mm x 1.490 mm
Abmessungen Gerätebox (L x B x H)	300 mm x 907 mm x 340 mm
Zuladung Heck	bis zu 200 kg
Wendekreis	< 6.750 mm
Batterie	AES Super Pack mit 1,44 kWh
Akku-Steckplätze	Wechselakku-System mit bis zu 2 Steckplätzen (abschließbar)
Ladegerät	230 V / 4 A
Reichweite mit 1 Akku	bis zu 25 km
Display	3,5 Zoll
Fahrwerk	Doppelquerlenkerachsen an Vorder- und Hinterachse mit Feder-Dämpferbeinen und Stabilisatoren
Räder & Reifen	Performance Räder 16" mit Motorradbereifung (80/80-16") und integriertem Reflektorpaket
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremsen an allen 4 Rädern
Parkbremse	ja, elektrische Parkbremse
Wetterschutz	Fahrerkabine
Beschichtung Frontscheibe	ja, mit Lotuseffekt
Seitenspiegel	2x
Klingel	1x
Scheinwerfer	2x
Rücklichter	2x mit integriertem Bremslicht
Reflektorenpaket	ja
Blinker / Warnblinklicht	ja
Höhen- und neigungsverstellbarer Sattel	ja
Abschließbare Gerätebox	ja, mit klappbarem Deckel (abschließbar)
Demontierbare Alu-Seitenwände	ja, links und rechts
Klappbare Bordwand hinten	ja, nach hinten klappbar
Sonderausstattung Aufbau	Montage-Set: 4 Gerätehalter, 1 Greifboyhalter, 2 Verzurrösen, 1 feststehende Alu-Stirnwand
Zulassungspflichtig	nein*
Tests & Zertifikate	Batterie: IEC 62485-3, UNT 38.3 und IEC 62133-2; Bremsen: ISO 4210-2; Fahrzeugteile: ISW 4210-10, DIN 79010, DIN EN-17860; Elektromagnetische Kompatibilität: EMC Test; Motor Leistung/Drehzahl: E-15194

Trotz umfangreicher Prüfung der technischen Daten können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen für die Inhalte keine Gewähr. Bei Abmessungen handelt es sich um Circa-Maße. * nach nationaler Gesetzgebung. Die max. Neenndauerleistung ist in der Europäischen Union auf 250 W begrenzt. Die Neenndauerleistung bezeichnet dabei die höchste System-Nutzleistung, die die Motoren in einem Zeitraum von 30 Minuten abgeben, ohne dass der Temperaturanstieg einen bestimmten Wert überschreitet. Die maximale – kurzzeitige – Spitzenleistung bei Pedelecs kann nach oben abweichen. Die Nutzung von Radwegen ist in den meisten Ländern der EU freigegeben. Es gelten die aktuellen, nationalen Gesetzgebungen. ** ohne Spiegel *** Fahrzeughöhe inkl. Wetterschutz und ohne Werkzeugaufnahmen.