



DER TRANSPORTER.
IM HERZEN EIN FAHRRAD.

Cargo PACK

Das Cargo PACK ist ein Raumwunder. Mit dem Mini-Transporter verstopfst du keine Straßen mehr und lieferst deine Ware umweltfreundlich und schnell direkt an die Haustür.

Komfortabler, sicherer und robuster lässt sich die Stadt mit einem Cargobike kaum beliefern. Dabei sorgt der kraftvolle E-Motor für einen mühelosen Antrieb.



Weitere Features
findest du direkt auf
unserer Website



Fahrzeug-Kategorie	Pedelec
Antrieb	Chainless Powertrain
Nenndauerleistung	250 W*
Getriebe	Zwei-Gang-Getriebe mit Boost-Gang
Max. Steigfähigkeit bei voller Zuladung	18 %
Max. elektrische unterstützte Geschwindigkeit	25 km/h*
Elektrische Rangierhilfe rückwärts	ja, bis zu 4 km/h
Elektrische Anfahrhilfe (Schiebehilfe)	ja, bis zu 4 km/h
Zulässiges Gesamtgewicht	600 kg
Außenmaße Fahrzeug (L × B × H)	3.150 mm × 999** mm × 2.000 mm
Radstand	1.746 mm
Heckaufbau	Box
Abmessungene Box 2.0 m³ (L × B × H)	1.630 mm × 912 mm × 1.321 mm
Innenvolumen der Box (in Liter)	2.000 l
Zuladung Box	bis zu 200 kg
Wendekreis	< 6.750 mm
Batterie	AES Super Pack mit 1.440 Wh
Akku-Steckplätze	Wechselakku-System mit bis zu 2 Steckplätzen (abschließbar)
Ladegerät	230 V / 4 A
Max. Reichweite mit 1 Akku	25 km
Display	3,5" TFT-Display
Fahrwerk	Doppelquerlenkerachsen an Vorder- und Hinterachse mit Feder-Dämpferbeinen und Stabilisatoren
Räder und Reifen	Performance Räder 16" mit Motorradbereifung (80/80-16") und integriertem Reflektorpaket
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremsen an allen 4 Rädern
Parkbremse	Elektrische Magnetparkbremse
Wegfahrsperre inkl. Diebstahlschutz	RFID-System mit Quick-Lock-Funktion
Wetterschutz	Fahrerkabine inkl. Scheibenwischer
Beschichtung Frontscheibe	Beschichtung Lotuseffekt
Seitenspiegel	2×
Klingel	1×
Scheinwerfer	2×
Rücklichter	2× mit integriertem Bremslicht und Rückfahrlicht
Reflektorenpaket	ja
Blinker / Warnblinklicht	ja
Höhen- und neigungsverstellbarer Sattel	ja
Boxschloss	RFID-Schloss inkl. Notriegelung an Hecktür
Türen in der Box (L × H)	Hecktür (960 mm × 1.362 mm) Seitentür rechts und links (791 mm × 1.291 mm)
Zulassungspflichtig	nein*
Tests & Zertifikate	DIN EN-17860, DIN 79010; Motor Leistung/Drehzahl: EN-15194; Batterie: IEC 62485-3, UNT 38.3 und IEC 62133-2; Bremsen: ISO 4210-2; Fahrzeugteile: ISW 4210-10; Elektromagnetische Kompatibilität: EMC Test;

* nach nationaler Gesetzgebung; ** ohne Spiegel;

Trotz umfangreicher Prüfung der technischen Daten können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen für die Inhalte keine Gewähr. Bei Abmessungen handelt es sich um Circa-Maße. Die max. Nenndauerleistung ist in der Europäischen Union auf 250 W begrenzt. Die Nenndauerleistung bezeichnet dabei die höchste System-Nutzleistung, die die Motoren in einem Zeitraum von 30 Minuten abgeben, ohne dass der Temperaturanstieg einen bestimmten Wert überschreitet. Die maximale – kurzzeitige – Spitzenleistung bei Pedelecs kann nach oben abweichen.

Stand: 10/2024